

## Intratone GSM Dørtelefon med administration og programmering via internettet!

Via GSM Dørtelefonen kan du føre samtale med gæsten ved døren uanset hvor man er i verden og hvis man har en Android, Nokia eller Windows telefon med Vision Call, er der også mulighed for at få levende billeder.

GSM Dørtelefonen er trådløs og kan installeres alle steder og sammen koblet med en central enhed kan den styre op til 4 døre og 7000 nøgle brikker.

Betjeningen af GSM Dørtelefonen forgår via et display og tastatur hvor man indtaster/ finder den abonnenten/kort nr. man ønsker at ringe til, dørtelefonen ringer herefter op via GSM nettet til det ind programmerede telefon nr. enten mobil telefon eller et fastnet telefon nummer.

Besvarelse af opringning fra GSM Dørtelefonen sker ved at besvare opkaldet på sin telefon/mobilen og føre samtalen med GSM Dørtelefonen. Når man i forbindelse med samtalen ønsker at give adgang til opgangen eller huset trykker man "\*" på sin telefon og døren vil blive låst op.



### Vigtige informationer omkring GSM dørtelefonen:

- Vandal sikker design med metal knapper og alu. hus, rustfritstål eller messing.
- Fås med eller uden kamera, billede på Android, Nokia og Windows telefoner med Vision Call (Kamera foran og bag på).
- Panel med handicap funktioner, så som stemmestyring ect.
- Opringning fra døren til mobil, kontor, eller hjemme telefon.
- Mulighed for nøgle fri adgang via proximity læser og koder.
- Internet administration og programmering af bruger og koder.
- Mange muligheder for tidsstyring og adgangsfunktioner.
- Sammen med EDK-CIC12 kontrol af 1 dør samt op til 50 navne og 1000 proximity kort
- Sammen med EDK CEN12G, kontrol af 1-4 døre og op til 1000 navne og 7000 proximity kort.
- Bred vifte af programmering og log funktioner.
- Automatisk software opdatering
- Fleksible velkomst hilsen, rullende eller fast op til 64 karakterer.
- Hurtig alfabetisk søgning.



### Tekniske specifikationer:

- Skal bruge Intratone SIM kort
- **MÅL (L X H X D)** Panel med udhæng 140 x 320 x 25 mm
- Driftstemperatur -20° C til + 70° C
- Beskyttelsesindeks IP55
- **KABELFØRING** :Centralenhed – Panel 6 ledninger (3x2 parsnoet) Ø 0,8 mm<sup>2</sup> 200m, Ø 0,5 mm<sup>2</sup> 100m.

Er der spørgsmål eller ønske om tilbud eller præsentation er I velkommen til at kontakte os på telefon 31 620 400.

Med venlig hilsen

TEK=COM